



GSL D.O.O.



LED dekorativna svetiljka sa integriranim kontrolerom za upravljanje radom LED drajvera

LED

Ulična dekorativna rasveta
LM-GSL01 Serija

30-150W

AC100~240V



**LM-GSL01 LED GARDEN LIGHT****OPIS SISTEMA**

Predstavljamo naše LED dekorativne ulične svetiljke, koje nude snagu od **30 do 150W**. Svetiljke su opremljene savremenim LED drajverom sa **PWM** kontrolom upravljanja, što omogućava precizno dimovanje, stabilan rad i optimalnu energetska efikasnost.



Ove svetiljke su dizajnirane sa izdržljivim kućištem sa **NEMA 7** pin base konektorom po standardu **ANSI C136.41**, obezbeđujući pouzdanost i bezbednost u različitim okruženjima. Kontroler u NEMA 7 pin kućištu komunicira putem GSM, WiFi i/ili Bluetooth komunikacije, dok GPS modul omogućava precizno pozicioniranje svake lampe.

Ono što ovaj proizvod čini posebnim je njegova kompatibilnost sa našim pametnim kontrolerom. Sa ovom mogućnošću, možete daljinski upravljati svetlima i pristupiti detaljnim informacijama o njihovim performansama i statusu. Ova vrsta kontrole ne samo da poboljšava praktičnost, već omogućava i efikasno upravljanje vašom infrastrukturom osvetljenja. U tabeli ispod prikazane su tehničke karakteristike za date modele.


Model	LM - GSL01A	LM - GSL01B	LM - GSL01C	LM - GSL 01D
Dimenzije	D480 * H538mm	D480 * H567mm	D480 * H567mm	D480 * H275mm
Prihvata za liru	48mm, 60mm, 76mm	48mm, 60mm, 76mm	48mm, 60mm, 76mm	48mm, 60mm, 76mm
Snaga	30-150W	30-150W	30-150W	30-150W
Prosečan izlazni fluks	130-170 lm/W	130-170 lm/W	130-170 lm/W	130-170 lm/W
Materijal	Ivne pod pritiskom / protektor od kaljenog stakla			
Temperatura rada	-40°C do +60°C			
Boja svetlosti	4000K			
Indeks prikazivanja boja	>75Ra			
LED Čip	SMD3030			
Drayver	SosenXXVP			
Radni napon	100-277Vac, Faktor snage: P _f >0.93			
Prenaponska zaštita	L/N-PE: 10kV, L-N: 6kV			
IP Zaštita	IP66, IK09			
Životni vek	>85 000 sati			
Garancija	3 godine			
Sertifikat	ENEC, SAA, CB, CE-LVD, CE-EMC, RoHS IP66, IK09, LM79, TM21			

DIMENZIJE I LDT PRIKAZ RASIPANJA SVETLOSTI




LM - GSL01A



LM - GSL01B



LM - GSL01C



LDT Očitavanja

LED

Ulična dekorativna rasveta
LM-GSL09 Serija

30-150W

AC100~240V



LM-GSL09 LED GARDEN LIGHT



OPIS SISTEMA

Predstavljamo naše LED dekorativne ulične svetiljke, koje nude snagu od **30 do 150W**. Svetiljke su opremljene savremenim LED drajverom sa **PWM** kontrolom upravljanja, što omogućava precizno dimovanje, stabilan rad i optimalnu energetska efikasnost.

Ove svetiljke su dizajnirane sa izdržljivim kućištem sa **NEMA 7** pin base konektorom po standardu **ANSI C136.41**, obezbeđujući pouzdanost i bezbednost u različitim okruženjima. Kontroler u NEMA 7 pin kućištu komunicira putem GSM, WiFi i/ili Bluetooth komunikacije, dok GPS modul omogućava precizno pozicioniranje svake lampe.

Ono što ovaj proizvod čini posebnim je njegova kompatibilnost sa našim pametnim kontrolerom. Sa ovom mogućnošću, možete daljinski upravljati svetlima i pristupiti detaljnim informacijama o njihovim performansama i statusu. Ova vrsta kontrole ne samo da poboljšava praktičnost, već

Model	LM - GSL09A	LM - GSL09B	LM - GSL09C	LM - GSL 09D
Dimenzije	D479 * H544mm	D479 * H589mm	D480 * H544mm	D479 * H295mm
Prihvata za liru	48mm, 60mm, 76mm	48mm, 60mm, 76mm	48mm, 60mm, 76mm	48mm, 60mm, 76mm
Snaga	30-150W	30-150W	30-150W	30-150W
Prosečan izlazni fluks	130-170 lm/W	130-170 lm/W	130-170 lm/W	130-170 lm/W
Materijal	Ivne pod pritiskom / protektor od kaljenog stakla			
Temperatura rada	-40°C do +60°C			
Boja svetlosti	4000K			
Indeks prikazivanja boja	>75Ra			
LED Čip	SMD3030			
Drayver	SosenXXVP			
Radni napon	100-277Vac, Faktor snage: Pf>0.93			
Prenaponska zaštita	L/N-PE: 10kV, L-N: 6kV			
IP Zaštita	IP66, IK09			
Životni vek	>85 000 sati			
Garancija	3 godine			
Sertifikat	ENEC, SAA, CB, CE-LVD, CE-EMC, RoHS IP66, IK09, LM79, TM21			

DIMENZIJE I LDT PRIKAZ RASIPANJA SVETLOSTI

