



R.O. IntellyNET ISEC BOX

Bezbednosna Oprema
Model: IntellyNET ISEC BOX

Sistem za kontrolu pristupa

230V AC



OPIS SISTEMA

Razvodni orman „IntellyNET” – ISEC BOX predstavlja industrijski razvodni orman sistema za kontrolu pristupa, namenjen za primenu u spoljašnjim i industrijskim uslovima rada. Sistem je fabrički izrađen i ispitan kao kompletna celina, projektovan za rad u otežanim uslovima eksploatacije sa obezbeđenom zaštitom od prašine, vlage i elektromagnetnih smetnji. Razvodni orman je usaglašen sa standardom IEC 61439-2 za niskonaponske razvodne uređaje i namenjen je za profesionalnu upotrebu.

NAMENA SISTEMA

- Kontrola pristupa razvodnim ormarima
- Obezbeđivanje imovine
- Evidencija o radnom učinku zaposlenog
- Dojava o neovlašćenom pristupu
- Detekcija poplave, dima, loma stakla

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Nazivni napon:	230-240VAC
Frekvencija:	50Hz
Nazivna struja:	0,9A
Nazivni napon izolacije (Ui):	500 V
Nazivni podnosivi udarni napon (Uimp):	2500 V
Uslovna struja kratkog spoja (Icc):	6 kA
Stepen zaštite:	IP66
Temperaturni opseg:	-25°C do +60°C
Standard:	IEC 61439-2
Sistem uzemljenja:	TN sistem
Način montaže:	Zidna montaža
Materijal kućišta:	Plastificirani čelični lim
Kategorija prenapona:	OVC II
Stepen zagađenja:	PD2
Klasa zaštite:	Class I
EMC klasifikacija:	Environmental B
Primena:	Spoljašnja i industrijska
Dimenzije:	600 × 400 × 210 mm
Masa: 14,6 kg	14,6 kg
RF usaglašenost:	ETSI EN 301 908-1 V15.2.1:2023



KOMPONENTE I OPREMA ORMANA

Kućište:	SCHRACK WSA6040210, 600×400×210 mm, IP66, EN 62208
Montažna ploča:	Metalna plastificirana montažna ploča za DIN montažu
Zaštitni prekidač	(MCB): SCHRACK BM017106, 230/400 VAC, 6A, jednopolni, 10kA, EN 60947-2 / EN 60898-1
Napajanje sistema (SMPS):	SCHRACK LP743201-A, ulaz 100–240 VAC / 50–60 Hz, 0,88A, izlaz 12 VDC / 2A, EN 61558-2-16 / EN 62368-1
Redundantno napajanje:	Akumulatorska baterija SLA 12V, sa automatskim i trenutnim prebacivanjem pri nestanku mrežnog napona, bez prekida u radu sistema
Redne stezaljke:	KLEMSAN AVK2,5, 750V / 24A / 2,5 mm ² , IEC 60947-7-1
Kabelske uvodnice:	PROTEC EPN250 PG11, 4,5-10mm, PA6, klasa zapaljivosti V-0, EN 62444

NATPISNA PLOČICA



GSL d.o.o.
Tekelijina 28, 21000
Novi Sad, Srbija



www.gsl.rs

Razvodni orman "IntegrityNET"
Sistema za kontrolu pristupa
(ISEC BOX)

Un: 230V AC | fn: 50Hz
InA: 0.9A
TA: -25C° - 60C°
IP rating: IP66
Proizvođač: GSL DOO
Godina: 2025
Standard: IEC 61439-2

CE



IP66